

フレックスカップリング

横浜ゴム(株)

使用条件

M1600シリーズ		NH1625シリーズ		温度	使用流体
サイズ	圧力	サイズ	圧力		
3/8～3/4	2.06Mpa	1/2～13/8	2.06Mpa	-30℃～+120℃	空気・水・油・粉体
1～2	1.37Mpa	11/2～21/2	1.37Mpa		
21/2以上	0.98Mpa	21/2以上	0.98Mpa		

< J I S ガス管用 フレックスカップリング >

鋼管	サイズ	適用管	品名		差込寸法 mm		全長	重量
		外径mm	スリーブ材質 鉄	スリーブ材質 SUS	最小	最大	mm	kg
J I S ガ ス 管 用	3/8	17.3	M1600-038-0200	M1600-038S-0200	18	25	51	0.17
	1/2	21.7	M1600-050-0225	M1600-050S0225	18	28	57	0.20
	3/4	27.2	M1600-075-0250	M1600-075S0250	25	31	64	0.24
	1	34.0	M1600-100-0288	M1600-100S0288	29	35	73	0.48
	11/4	42.7	M1600-125-0325	M1600-125S0325	29	40	83	0.56
	11/2	48.6	M1600-150-0350	M1600-150S0350	30	41	89	0.64
	2	60.5	M1600-200-0400	M1600-200S0400	30	47	102	0.75
	21/2	76.3	M1600-250-0650	M1600-250S0650	43	60	165	2.67
	3	89.1	M1600-300-0650	M1600-300S0650	43	61	165	2.96
	31/2	101.6	M1600-350-0650		44	61	165	3.26
	4	101.6	AY6500-4-650		44	61	165	3.57

< インチパイプ用 フレックスカップリング >

鋼管	サイズ	適用管	品名		差込寸法 mm		全長	重量
		外径mm	スリーブ材質 鉄	スリーブ材質 SUS	最小	最大	mm	kg
イ ン チ サ イ ズ 用	1	34.0	NH1625-100B0250	NH1625-100S0250	19	30	64	0.24
	11/4	42.7	NH1625-125B0288	NH1625-125S0288	30	35	73	0.48
	13/8	48.6	NH1625-138B0300	NH1625-138S0300	31	37	76	0.52
	11/2	60.5	NH1625-138B0300	NH1625-138S0300	31	37	76	0.52
	13/4	76.3	NH1625-150B0300	NH1625-150S0300	31	42	89	0.61
	2	89.1	NH1625-200B0350	NH1625-200S0350	31	42	89	0.65
	21/2	101.6	NH1625-250B0400	NH1625-250S0400	31	46	102	0.80

< 付属品 ガasket >

鋼管	品名		鋼管	品名	
	組立品 品名	ガスケット 品名		組立品 品名	ガスケット 品名
J I S ガ ス 管 用	M1600-038-0200	M660519-038	イ ン チ サ イ ズ 用	NH1625-100B0250	NK1000064-100
	M1600-050-0225	M660519-050		NH1625-125B0288	NK1000064-125
	M1600-075-0250	M660519-075		NH1625-138B0300	NK1000064-138
	M1600-100-0288	M660519-100		NH1625-138B0300	NK1000064-150
	M1600-125-0325	M660519-125		NH1625-150B0300	NK1000064-175
	M1600-150-0350	M660519-150		NH1625-200B0350	NK1000064-200
	M1600-200-0400	M660519-200		NH1625-250B0400	NK1000064-250
	M1600-250-0650	NK1000064-300			
	M1600-300-0650	M660519-300			
	M1600-350-0650	M660519-350			
	AY6500-4-650	Y301885-400			