

耐油O.K.エクセル-100

使用圧力: 1.5MPa
流体油温度: 100℃

			サ イ ズ	標準寸法 (mm)		最高使用圧力	最小曲げ	外 被		重量
				内径	外径	MPa	半径 (mm)	色	形状	(g/m)
BRIDGESTONE 耐油O.K.EXCEL-100 φ9 1.5MPa			6 × 1B	6.6	12.7	1.5	65	黒	平滑	130
			8 × 1B	8.1	14.3	1.5	70			160
			9 × 1B	9.7	15.9	1.5	75			170
			12 × 1B	13.0	19.8	1.5	100			240
			15 × 1B	16.2	23.5	1.5	125			310
			19 × 1B	19.3	27.7	1.5	150			430
			25 × 2B	25.7	36.5	1.5	200			720
			32 × 2B	32.2	45.7	1.5	250			1,210
			38 × 2B	38.5	52.7	1.5	380			1,550
			50 × 2B	50.8	66.2	1.5	500			1,830
用 途	①油圧回路の配管用、②作動油、潤滑油、重油などの移送用、③燃料油・ガソリン・灯油・軽油等（これらは使用条件により異なりますのでご相談下さい。）、④ウォーター用			使用 温度 範囲	雰囲気温度	-40～+70℃				
					輸送物温度	-40～+100℃（油）、-40～+50℃（ウォーター）				
材 質	内 管 ゴ ム	耐油性合成ゴム		標準 出荷 長さ	6～12φ：20、50、100、200m					
	補 強 層	合成繊維			15～28φ：20、50、100m					
	外 被 ゴ ム	耐候性合成ゴム			32～38φ：20、50m 50φ：20m					

※注意：本ホースはサージ圧（衝撃圧）がかかる場合は使用できません。サージ圧（衝撃圧）がかかる場合はバスカラートホース（PA）をご使用下さい。
バスカラートホース詳細につきましては、ブリヂストンハイドロリックホースカタログをご参照下さい。

※ブリヂストン標準金具でアッセンブリ対応可能です。